

## **SERBATOIO CONTENITORE-DISTRIBUTORE MOBILE GASOLIO**

(OMOLOGATO dal MINISTERO DELL'INTERNO come da D.M. del 19/03/90 approvazione n.374/1551-37/80)

Per trazione a norma di legge,secondo quanto disposto dall'art.1495 del c.c costruito in base alle norme di seguito elencate:D.P.R. 24.10.77 n.1288,legge 24.3.1969 n.121, circolare Ministero dell'interno n.40 del 28.05.1968, circolare Ministero dell'Interno 29.7.1971 e D.M. 31/07/34.

**SERBATOIO:**ad asse orizzontale cilindrico su selle di appoggio costruito con materiale di prima scelta sp 30/10,saldato internamente ed esternamente a filo continuo,verniciato esternamente con uno strato di antiruggine ed uno strato di smalto a finire,collaudato idraulicamente ed a caduta.

**ACCESSORI:** boccaporto diam. mm 400 con bulloni e guarnizione,attacco di carico da 3" a presa rapida con valvola limitatrice di carico al 90% omologata,sfato con reticella rompi fiamma,indicatore di livello visivo esternamente con tubo di protezione interno per galleggiante. Scarico di fondo per eventuali pulizie periodiche con tappo di sicurezza, tubo di aspirazione esterno rialzato per consentire il deposito del fondame, con valvola di non ritorno con filtro, presa di messa a terra.

**BACINO DI CONTENIMENTO:**in lamiera di acciaio al carbonio sp. Mm 3 con telaio di fondo auto-portante già predisposto e imbullonato ai piedi del serbatoio,adatto al posizionamento su ogni terreno,studiato in rapporto alla capienza del serbatoio,in conformità alle prescrizioni previste dalle leggi elencate,completo di ganci di sollevamento,attacco di messa a terra e rubinetto di scarico,trattato totalmente con uno strato di antiruggine ed uno smalto a finire.

**IL BACINO CONTIENE IL 110% DELLA CAPACITA' DEL SERBATOIO, COME DA NORMATIVA VIGENTE.**

**GRUPPO EROGATORE:**armadietto metallico verniciato a forno con chiusura a chiave comprendente:

- elettropompa auto-descante a palette portato 50 litri al minuto, by pass incorporato, motore 220V monofase (omologata CE)
- conta-litri ad uso privato con parziale azzerabile e totalizzatore progressivo(omologato CE)
- metri 4 di gomma carbon press con pistola terminale automatica, filtro di linea.

**TETTOIA DI PROTEZIONE:**per gli agenti atmosferici,costruita in tubolare e lamiera zincata,interamente smontabile,adatta e predisposta per il fissaggio al bacino di contenimento.

**Il Serbatoio viene fornito di:**

- Manuale di uso e manutenzione
- Tabella metrico capacitiva
- Certificato di collaudo
- Conformità CE
- Omologazione Ministeriale