



Modalità per interro



Preparare una buca di idonee dimensioni a fondo piatto, in modo che sotto ed intorno al serbatoio rimanga uno spazio di 30 cm.

Stendere sul fondo un letto di sabbia di almeno 15 cm. in modo che il serbatoio poggi su una base uniforme.

Posizionare il serbatoio perfettamente in piano su una superficie livellata e resistente al peso del serbatoio pieno.

Connettere e collaudare i vari allacciamenti assicurandosi che lo sfiato sia libero per evitare che il serbatoio vada in depressione.

Riempire progressivamente con acqua il serbatoio, rinfiancando contemporaneamente con sabbia: procedere per strati successivi di 15 - 20 cm riempiendo prima il serbatoio d'acqua e successivamente rinfiancando con sabbia compattata.

Nel caso in cui nella zona di interrimento la falda fosse più alta del fondo del serbatoio, o comunque in presenza di infiltrazioni d'acqua dal terreno, è necessario predisporre un isolamento idoneo del serbatoio.

Qualora si debba interrare il serbatoio in zone con pendenza o in prossimità di un declivio è necessario confinare il serbatoio con pareti in cemento in modo da bilanciare le spinte laterali del terreno, proteggendolo dalle infiltrazioni.

Ricoprire il serbatoio per un'altezza massima di 50 cm: il serbatoio, così come la zona nelle immediate vicinanze dello scavo non sono carrabili, qualora si volesse rendere carrabile sarà necessario costruire in relazione alla portata una idonea soletta in cemento armato con perimetro maggiore dello scavo del serbatoio.

L'installazione di eventuali pozzetti e chiusini di peso superiore a 100 kg dovrà avvenire solo in maniera solidale con la eventuale soletta di cemento armato.

Evitare di realizzare parti in muratura che pregiudichino l'eventuale manutenzione o sostituzione del serbatoio stesso. Accertarsi che guarnizioni, tubi, e tutte le parti diverse dal polietilene presenti nel serbatoio, siano idonee al liquido contenuto.

N.B: IL MANCATO RISPETTO DI QUESTE INDICAZIONI PUO' CAUSARE LA DEFORMAZIONE E/O LA ROTTURA DEL CONTENITORE E/O PREGIUDICARNE LA SUA DURATA E LA DECADENZA DELLA GARANZIA.

